



| Heater type MP 100 | |
|--------------------|---------------------------------|
| Voltage | 220 V~ 50-60 Hz |
| Power | 1600 W |
| Temperature | 40-600 °C infinitely controlled |
| Air flow | external blower needed |

| Heater type MP 200 | |
|--------------------|---------------------------------|
| Voltage | 220 V~ 50-60 Hz |
| Power | 3400 W |
| Temperature | 40-600 °C infinitely controlled |
| Air flow | external blower needed |

کاربردها

- * مناسب برای تونل های شریکنینگ، با ویژگی مصرف بهینه انرژی و سرعت و کیفیت بالا (ابعاد تونل متناسب با ابعاد محصول)
- * مناسب برای بکارگیری در خطوط تولید در صنایع مختلف
- * ریپینگ پروفیل (profile wrapping)، لمینیت
- * هر فرایندی که نیاز به حرارت، از ۴۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد دارد مانند: جوش فوم پلی اتیلن، خشک کن ها و ...

ویژگی ها

- * قابلیت کنترل الکترونیکی دما از ۴۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد و همچنین تنظیم دبی هوای خروجی به طور همزمان
- * کم حجم، سبک و کم صدا
- * استفاده پیوسته و بلند مدت (Continuous Mod.)



| Heater type MP 600 | |
|--------------------|---------------------------------|
| Voltage | 2 x 220 V~ |
| Power | 8000 W |
| Temperature | 40-720 °C infinitely controlled |
| Air flow | external blower needed |

- * قابلیت کنترل الکترونیکی دما از ۴۰ تا ۷۲۰ درجه سانتیگراد
- * کم حجم و سبک
- * مناسب برای کوره های الکترونیکی هوای داغ (با حجم هوادهی بالا)

شرینک غلاف

اسلیوشرینک (لیبل شریکنک)

سیل (seal) کردن تیوب ها

جوش فوم پلی اتیلن

